

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY POSADZKOWE</b>					
1	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 1.5 10.82+54.01	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1130-02</b>		m <sup>2</sup>	64.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.830</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0816-03</b>	poz.1	m <sup>2</sup>	64.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.830</b>
3	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1123-04 +</b> <b>KNR-W 2-02</b> <b>1123-02</b>	poz.1*1.25	m <sup>2</sup>	81.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.038</b>
4	<b>KNNR 2</b>	Listwy wyobleniowe pod cokoły z wykładziny PCV	m		
d.1	<b>1206-04</b> <b>analogia</b>	37.30+13.18	m	50.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.480</b>
<b>2 ROBOTY WKOŃCZENIOWE</b>					
5	<b>TZKNC N-K/</b>	Demontaż obiektów przestrzennych do konserwacji; obiekt mały; st. trudności - prosty	obiekt		
d.2	<b>XVII t.19-a.1D</b> <b>analogia</b>	6	obiekt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi 6*(3.2*2+2*3.2*2.5)	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1212-10</b>		m <sup>2</sup>	134.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.400</b>
7	<b>KNNR-W 9</b>	Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm 6*2*4	szt.		
d.2	<b>1104-01</b>		szt.	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
8	<b>KNNR 5</b>	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
d.2	<b>1201-01</b>	48	szt.	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie farby z tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1208-03</b> <b>analogia</b>	[11.07+10.82+54.01+59.83+10.48+9.46]	m <sup>2</sup>	155.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.670</b>
10	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie farby z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1208-02</b> <b>analogia</b>	3.2*[31.70+22.16+13.18+37.30+19.54+18.70]-(2.1*2.5*8)-(2*0.8*29)	m <sup>2</sup>	367.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>367.856</b>
11	<b>KNR-W 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-08</b>	poz.10+poz.9	m <sup>2</sup>	523.526	
				<b>RAZEM</b>	<b>523.526</b>
12	<b>NNRNKB 202</b>	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1134-02</b>	poz.11	m <sup>2</sup>	523.526	
				<b>RAZEM</b>	<b>523.526</b>
13	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-02</b> <b>analogia</b>	poz.12	m <sup>2</sup>	523.526	
				<b>RAZEM</b>	<b>523.526</b>
14	<b>KNR-W 5-08</b>	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	kpl.		
d.2	<b>0504-05</b> <b>analogia</b>	10+2	kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
15	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0353-05</b>	(2.1*1.7)*1	m <sup>2</sup>	3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	<b>KNR 0-19</b> <b>1023-12</b> <b>analogia</b>	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia  2.1*1.7*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
17 d.2	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0132-01</b>	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18 d.2	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0225-03</b>	Wymiana sedesu z tworzywa  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0106-04</b>	Usunięcie z budynku gruzu  1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-09</b> <b>0108-10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km  poz.19	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>