

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 FIZYKOTERAPIA</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie farby z tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1208-03</b> analogia	107,22	m <sup>2</sup>	107,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>107,220</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie farby z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1208-02</b> analogia	(47,56*3,2)-(2,88*2,5*7)	m <sup>2</sup>	101,792	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,792</b>
3	<b>NNRNKB 202</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach i ścianach na podłożu z betonu o pow. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2014-03</b> analogia	poz.2	m <sup>2</sup>	101,792	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,792</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-08</b>	poz.1+poz.2	m <sup>2</sup>	209,012	
				<b>RAZEM</b>	<b>209,012</b>
5	<b>NNRNKB 202</b>	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1134-02</b>	poz.4	m <sup>2</sup>	209,012	
				<b>RAZEM</b>	<b>209,012</b>
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-02</b> analogia	382,996	m <sup>2</sup>	382,996	
				<b>RAZEM</b>	<b>382,996</b>
<b>2 ROBOTY POSADZKOWE prawy kor. I p.</b>					
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzek z PCV	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0819-05</b> analogia	(70,75)	m <sup>2</sup>	70,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,750</b>
8	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1130-02</b>	Krotność = 2 poz.7	m <sup>2</sup>	70,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,750</b>
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Mechaniczne szlifowanie posadzek o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0816-03</b> analogia	poz.8	m <sup>2</sup>	70,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,750</b>
10	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (tarkett IV) - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1123-04 +</b> <b>KNR-W 2-02</b> <b>1123-02</b>	1,2*(poz.8)	m <sup>2</sup>	84,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,900</b>
11	<b>KNNR 2 1206-04</b>	Listwy wyobleniowe pod cokoły z wykładziny PCV	m		
d.2	<b>analogia</b>	(73,06+57,62*2+91,08+45,84+10,02+26,92)-(36*0,8)	m	333,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>333,360</b>
<b>3 ROBOTY WKOŃCZENIOWE</b>					
12	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0353-05</b>	(2,88*3,2)*1	m <sup>2</sup>	9,216	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,216</b>
13	<b>KNR 0-19</b>	Montaż drzwi z PCV przeszklonych wraz obudową przeszkloną z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1023-12</b> analogia	(2,88*3,2)*3	m <sup>2</sup>	27,648	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,648</b>
14	<b>TZKNC N-K/V</b>	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. do 1 m <sup>2</sup> , obiekt prosty, drewno źle zachowane	szt.		
d.3	<b>t.06-a.01</b>	20	szt.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
15	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków wewn. z "mozaiki" na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0701-06</b> analogia	91,10*1,50	m <sup>2</sup>	136,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>136,650</b>
16	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie farby z tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1208-03</b> analogia	70,73	m <sup>2</sup>	70,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,730</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	<b>KNR-W 4-01 1208-02 analogia</b>	Zeskrobanie farby z tynków ścian  54,88*3,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175,616	  <b>RAZEM</b>
					<b>175,616</b>
18 d.3	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 2 poz.16+poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  246,346	  <b>RAZEM</b>
					<b>246,346</b>
19 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome  poz.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  246,346	  <b>RAZEM</b>
					<b>246,346</b>
20 d.3	<b>NNRNKB 202 2014-03 analogia</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach i ścianach na podłożu z betonu o pow. do 5 m <sup>2</sup>  poz.19+poz.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  382,996	  <b>RAZEM</b>
					<b>382,996</b>
21 d.3	<b>KNR-W 4-01 1204-02 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów  poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  382,996	  <b>RAZEM</b>
					<b>382,996</b>
22 d.3	<b>KNR-W 4-01 1210-13</b>	Jednokrotne malowanie podokienników i innych drobnych elementów ościeżnicowych o pow. do 0.75 m <sup>2</sup> 36+20	szt.  szt.	  56,000	  <b>RAZEM</b>
					<b>56,000</b>
23 d.3	<b>KNR-W 4-01 1212-18</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0,6*1,7*20*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,800	  <b>RAZEM</b>
					<b>40,800</b>
24 d.3	<b>KNR-W 4-01 1209-08</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 23*2,1*0,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,640	  <b>RAZEM</b>
					<b>38,640</b>
25 d.3	<b>TZKNBK XX 2807-09 analogia</b>	Forniowanie elem.ciągłych (ościeżnic drzwiowych) o szer.krawędzi do 15 mm  23*5,2	m  m	  119,600	  <b>RAZEM</b>
					<b>119,600</b>
26 d.3	<b>KNR-W 5-08 0504-05 analogia</b>	Montaż w gotowym podłożu opraw oświetleniowych panel led.  12	kpl.  kpl.	  12,000	  <b>RAZEM</b>
					<b>12,000</b>
27 d.3	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z budynku gruzu  3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,000	  <b>RAZEM</b>
					<b>3,000</b>
28 d.3	<b>KNR 4-01 0108-09 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km  poz.27	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,000	  <b>RAZEM</b>
					<b>3,000</b>